



INDUSTRIELLE SAUGSYSTEME

Produktgruppe
Fahrbare Sauganlagen

Aschesauger
AS 3800



Aschesauger

Mobiles Saug- und Entsorgungssystem zum
Saugen von Asche aus Verbrennungseinrichtungen.

Aufbau auf Lkw oder Haken-Abrollsystem
möglich.

Sauganlage zum Saugen und Fördern
von trockenen Schüttgütern.

96 kW Dieselmotor. Förderleistung bis
zu 24 t/h.

Entleerung des Saugmaterials nach
unten. Die eingesaugte Asche kann
in offene Mulden oder befeuchtet
nach unten entleert werden.

Geeignet für gesundheitsgefährliches
Saugmaterial (Asche) nach Staubklasse M.



Generalvertretung Schweiz

ABSAUGTECHNIK
wildag

Im Rötel 2
CH-6300 Zug
Tel. +41 41 729 60 60
info@absaugtechnik-wild.ch



Einsatz bei einer Industrieheizung mit Hackschnitzel

Hier wird Asche über große Entfernung aus einem Betriebsraum gesaugt.
Saugleistung ~ 12 t/h.

Die Asche wird nach Beendigung der Saugarbeit durch Kippen des Sammelbehälters entleert.
Bei Bedarf kann staubarm über eine Befeuchtungsschnecke entleert werden.



Asche wird aus einem Reststoffsammelbehälter gesaugt.

Sichere Technik macht sich bezahlt!

- Aufbau auf Haken-Abrollsystem oder Lkw
- Hochleistungs-Filteranlage mit pneumatischer AirShock®-Filterabreinigung
- Einfacher und schneller Filterwechsel. Sechs separate Filterpakete, die manuell nach oben entnommen werden können.
- Sicherheitsfilter zum Schutz der Vakuumpumpe serienmäßig
- Füllstandsmelder im Sammelraum serienmäßig
- Explosionsschutz serienmäßig. Keine Zündquellen einsaugen.
- Große Wartungstüren, übersichtliche Bauweise, optimiert für schnelle und einfache Wartung
- Hydraulisch kippender Sammelbehälter
- Hydraulische Austragsschnecke mit Befeuchtungssystem zur Staubunterdrückung
- Antrieb durch 96 kW Dieselmotor

Technische Daten

Luftfördermenge*	m³/h	3800
Saugkraft*	mbar	500
Sauganschluss	DN	125
Antriebsleistung Dieselmotor	kW/PS	96/130
Sammelbehälter Volumen ca.	m³	13
Sammelkapazität ca.	m³	10
Hauptfilter	m²	36
Sicherheitsfilter	m²	20
Dieseltank	Liter	200
Schallpegel (7 m)**	dB(A)	80
Gewicht	kg	9500

* max. Vakuumpumpe, ** reflexionsfrei